

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N87
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**
ANLAGE: 8873

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

 Typ: 16-ZOLL
 Stand: 11.12.2020


Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 114,3/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DACIA

 Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	63 - 92	215/65R16	6 1/2 J X 16	8873	*); Duster bis MJ2017; 76U); 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	63 - 92	215/65R16			



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N87
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**
ANLAGE: 8873

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 11.12.2020

Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: RENAULTVerkaufsbezeichnung: **LOGAN, SANDERO, DUSTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SR	e2*2001/116*0323*..	84	215/65R16	6 1/2 J X 16	8873	*); ab e2*2001/116*0323* 42; Duster bis MJ2017; nur Variante: HSRCV; 76U); 1); 2); 33)
SR	e2*2001/116*0323*..	66 - 110	215/65R16			*); Duster ab MJ2018; ab e2*2001/116*0323* 43; 76U); 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

This wheel size must not be used on vehicles with standard wheels measuring 17 inches or more.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N87
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8873

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 11.12.2020



Seite: 3 von 3

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 12.06.2019

